

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»

№ п/ п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за период 07.06.19 —13.06.19						
				Распределительная сеть г. Мурманска			Точки перед поступлением в распределительную сеть г. Мурманска			
				Ленинский округ	Октябрьский округ	Первомай- ский округ	РЧВ 175кв., в/з оз. Большое	РЧВ п. Мурмаши, в/з Нижнетул. водохр.	РЧВ п. Молочный, в/з р. Кола	РЧВ мкр. Дровяное, в/з оз. Первое
1	Цветность	град цв.	20; [35(40)]*; [38(41)]**	22 ± 4	14,3 ± 2,9	16,3 ± 3,3	24 ± 5	13,4 ± 2,7	8,7 ± 2,6	41 ± 8
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
3	Запах 20° / 60°	балл	2	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	0/1
4	Привкус	балл	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Общая жесткость ***	°Ж	7	-	-	-	0,27 ± 0,05	0,24 ± 0,05	0,25 ± 0,05	0,20 ± 0,05
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн
7	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн
8	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см <sup>3</sup>	50	0/0	0/0	0/0	0/0	0/5	0/0	0/0
9	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	10/10	9/9	10/10	4/4	84/21	84/21	4/4

\* - допустимое значение для мкр. Абрам-Мыс; \*\* - допустимое значение для мкр. Дровяное; ( ) - пиковое значение;  
 \*\*\* - согласно ГОСТ 31954-2012 Методы определения жесткости. Значение жесткости воды, выраженное в ммоль/дм<sup>3</sup>, численно равно значению, выраженному в °Ж.